Патологоанатомические весы для органов Тантек (до 15 кг, с чашей)

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
95 900 руб.

Оптовая цена
93 600 руб.

Сделано в России

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

• Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
• Дискретность, г: 2
• Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 40

Описание

Патологоанатомические весы для органов Тантек

Патологоанатомические весы для органов Тантек — специализированные настольные электронные весы, предназначенные для точного взвешивания органов и биологического материала в секционных залах патологоанатомических отделений медицинских учреждений и бюро судебно-медицинской экспертизы. Максимальная масса взвешивания составляет 15 кг, минимальная — 40 г.

Весы выполнены в корпусе из нержавеющей стали и оснащены грузоприёмной платформой и прямоугольной чашей с высокими бортиками. Степень защиты IP66 позволяет проводить регулярную санитарную обработку оборудования водой и дезинфицирующими средствами без снижения эксплуатационных характеристик.

Конструкция включает тензорезисторный весоизмерительный датчик, микропроцессорный блок обработки данных, цифровой дисплей с подсветкой, клавиатуру управления, встроенный аккумулятор и ампулу уровня для точной горизонтальной установки. Весы поддерживают функции тарирования, измерения массы нетто, последовательного взвешивания нескольких объектов, настройки скорости взвешивания и автоматического отключения питания.

Конструкция

• Грузоприёмное устройство из нержавеющей стали.
• Один тензорезисторный весоизмерительный датчик.
• Корпус и основание из нержавеющей стали.
• Микропроцессорное устройство обработки цифровых данных.
• Цифровой дисплей с подсветкой.
• Клавиатура оператора.
• Прямоугольная стальная чаша с высокими бортиками.
• Ампула уровня для горизонтальной установки.
• Воздушный клапан для регулирования давления внутри корпуса.
• Встроенный аккумулятор.

Функциональные возможности

• Взвешивание органов массой до 15 кг.
• Измерение массы нетто с учётом или без учёта массы чаши.
• Функция выборки массы тары.
• Последовательное взвешивание нескольких органов с отображением суммарной массы нетто.
• Настройка скорости взвешивания.
• Настройка времени автоматического отключения питания.
• Работа от сети или встроенного аккумулятора.
• Звуковая индикация нажатия клавиш и ошибок.
• Возможность отключения подсветки дисплея.

Индикация дисплея

• Индикатор установки нуля.
• Индикатор стабилизации веса.

• Индикатор режима тарирования.
• Индикатор разряда аккумулятора.
• Индикатор измерения массы в килограммах.
• Индикатор измерения массы в граммах.
• Индикатор подключения к электросети и заряда аккумулятора.

Особенности

• Максимальная нагрузка — 15 кг.
• Минимальная нагрузка — 40 г.
• Корпус, платформа и чаша изготовлены из нержавеющей стали.
• Степень влагозащиты IP66.
• Устойчивость к частой обработке водой и дезинфицирующими средствами.
• Чаша прямоугольной формы с высокими бортиками и устойчивым дном.
• Удобная панель управления с тремя кнопками.
• ЖК-дисплей с подсветкой.
• Ампула уровня для точной установки.
• Звуковая сигнализация ошибок и неисправностей.
• Пользовательские настройки параметров работы.
• Автономная работа от встроенного аккумулятора.
• Полная зарядка аккумулятора за 12 часов.
• Средний срок службы не менее 8 лет.
• Отечественная разработка и производство.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная нагрузка (Max)	15 кг
Минимальная нагрузка (Min)	40 г
Действительная цена деления	2 г
Максимальный диапазон выборки массы тары	От 0 до Max
Время установления показаний	Не более 4 с
Потребляемый ток	Не более 0,06 А
Время автономной работы с подсветкой	25 ч
Время автономной работы без подсветки	70 ч
Время полной зарядки аккумулятора	12 ч
Размеры чаши	325 × 265 × 100 мм
Степень защиты	IP66
Поверочный интервал	5 лет
Средний срок службы	8 лет

Комплект поставки

• Патологоанатомические весы для органов Тантек.
• Чаша из нержавеющей стали.
• Сетевой адаптер для зарядки аккумулятора.
• Шестигранный ключ.
• Паспорт изделия.

Преимущества

• Максимальная нагрузка до 15 кг при высокой точности измерений.
• Действительная цена деления (дискретность) составляет 2 г.
• Минимальная масса взвешиваемого объекта — 40 г.
• Корпус, грузоприёмная платформа и чаша изготовлены из нержавеющей стали.
• Степень влагозащиты IP66 позволяет проводить регулярную мойку и дезинфекцию.
• Прямоугольная чаша с высокими бортиками обеспечивает удобное размещение органов.
• Функция тарирования позволяет выполнять взвешивание с учётом или без учёта массы чаши.
• Возможность последовательного взвешивания нескольких органов с отображением общей массы нетто.
• Настройка скорости взвешивания под различные условия работы.
• Настройка времени автоматического отключения питания.
• Цифровой дисплей с подсветкой отображает массу, режимы работы и состояние аккумулятора.
• Подсветку дисплея можно отключить для увеличения времени автономной работы.
• Встроенный аккумулятор обеспечивает до 25 часов работы с подсветкой и до 70 часов без подсветки.
• Полная зарядка встроенного аккумулятора занимает около 12 часов.
• Ампула уровня позволяет быстро установить весы в горизонтальное положение.

• Воздушный клапан обеспечивает поддержание точности измерений при эксплуатации.
• Звуковая индикация подтверждает нажатие клавиш и сообщает о возникновении ошибок.
• Управление осуществляется с помощью удобной панели с тремя функциональными кнопками.
• Средний срок службы весов составляет не менее 8 лет.
• Разработка и производство осуществляются в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040870.pdf
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	2
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	40
Класс точности	Средний (III)
Питание	от аккумулятора, от сети
Габариты, мм	250×305×132
Вес, кг	4
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.