Передвижной смотровой светильник ЭМА Эмалед 101 М-40

Медицинские смотровые светильники



Ваша цена

Розница
109 800 руб.

Оптовая цена
87 840 руб.

ЭМА

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Передвижной смотровой светильник ЭМА Эмалед 101 М–40

ЭМА Эмалед 101 М–40 — передвижной медицинский светильник на стойке, предназначенный для проведения осмотров, диагностических исследований, перевязок и небольших хирургических манипуляций.

Светильник обеспечивает уровень освещённости до 40 000 лк и создаёт дополнительное бестеневое освещение рабочей зоны. Конструкция состоит из блока освещения, гибкой стойки, блока управления и передвижной стойки на пятилучевом основании с пятью колёсами.

Гибкая стойка позволяет установить блок освещения на необходимой высоте и зафиксировать его в требуемом положении. Блок управления можно наклонить на 90°, а фиксация положения осуществляется за счёт зажимного рычага. Для точного позиционирования светильник оснащён ручкой.

Блок освещения оснащён 8 светодиодами с нейтральной цветовой температурой 4 500 К. Индекс цветопередачи составляет не менее 97 Ra, что обеспечивает точную передачу цветов без искажений.

Интенсивность освещения регулируется в пяти ступенях от 20 до 100 %. Включение и выключение света, а также регулировка интенсивности осуществляются кнопками на блоке управления.

Во время работы освещаемое операционное поле не нагревается, что снижает риск повреждения тканей пациента и повышает комфорт врача при длительных манипуляциях.

Передвижная стойка установлена на пятилучевом основании с пятью колёсами, два из которых оснащены тормозами. Такая конструкция обеспечивает мобильность светильника и позволяет легко перемещать его и надёжно фиксировать в необходимом месте. Гибкая стойка и стойка с основанием выполнены из металла, блок питания — из ударопрочного пластика.

Особенности

• Передвижное исполнение на пятилучевом основании с пятью колёсами.
• Однокупольная конструкция.
• Гибкая металлическая стойка для установки блока освещения на нужной высоте и в требуемом положении.
• Блок управления с возможностью наклона на 90°.
• Фиксация положения блока управления за счёт зажимного рычага.
• Ручка для точного позиционирования светового блока во время вмешательства.
• 8 светодиодов с нейтральной цветовой температурой.
• Равномерно распределённый свет без искажения цветопередачи.
• Пять ступеней регулировки интенсивности освещения от 20 до 100 %.
• Уровень освещённости до 40 000 лк.
• Размер рабочего поля — 160 мм.
• Цветовая температура 4 500 К.
• Индекс цветопередачи не менее 97 Ra.
• Операционное поле не нагревается во время работы светильника.
• Два колеса оснащены тормозами для фиксации светильника.
• Металлическая конструкция гибкой стойки и стойки с основанием.
• Блок питания выполнен из ударопрочного пластика.
• Источник света рассчитан на 60 000 часов непрерывной работы.
• Питание от электрической сети 220 В.
• Средний срок службы светильника — 8 лет.

• Гарантия производителя — 2 года.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Конструкция	Однокупольная
Исполнение	Напольный, передвижной
Вид крепления светильника	Стойка на колёсах
Тип источника света	Светодиоды
Количество источников света	8
Уровень освещённости	40 000 лк
Регулировка освещённости	20 – 100 %
Количество ступеней регулировки интенсивности	5
Размер рабочего поля	160 мм
Цветовая температура	4 500 K
Срок службы источников света	60 000 ч
Индекс цветопередачи	не менее 97 Ra
Средний срок службы	8 лет
Гарантия производителя	2 года

Управление и регулировка

• Включение и выключение светильника с помощью кнопок блока управления.
• Регулировка интенсивности освещения с помощью кнопок блока управления.
• Пять ступеней интенсивности света от 20 до 100 %.
• Наклон блока управления на 90°.
• Регулировка положения блока освещения с помощью гибкой стойки.
• Фиксация положения за счёт зажимного рычага.

Конструкция

• Блок освещения.
• Гибкая металлическая стойка.
• Блок управления.
• Передвижная металлическая стойка.
• Пятилучевое основание с пятью колёсами.
• Два колеса с тормозами.
• Блок питания из ударопрочного пластика.
• Ручка для позиционирования светового блока.

Комплект поставки

• Блок освещения с гибкой стойкой и блоком управления — 1 шт.
• Стойка передвижная на пятилучевой колёсной опоре — 1 шт.
• Блок питания — 1 шт.
• Руководство по эксплуатации.

Преимущества

• Передвижная конструкция обеспечивает возможность быстро перемещать светильник между рабочими зонами.
• Пятилучевое основание с пятью колёсами обеспечивает устойчивость и мобильность светильника.
• Два колеса оснащены тормозами для надёжной фиксации светильника в выбранном положении.
• Гибкая металлическая стойка позволяет устанавливать световой блок на необходимой высоте и точно позиционировать его относительно рабочей зоны.
• Блок управления можно наклонить на 90° для удобного доступа к элементам управления.
• Зажимной рычаг обеспечивает фиксацию установленного положения.
• 8 нейтральных светодиодов формируют яркий и равномерно распределённый свет.
• Освещённость до 40 000 лк обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны.
• Пять ступеней регулировки интенсивности от 20 до 100 % позволяют подобрать необходимый уровень освещения.
• Индекс цветопередачи не менее 97 Ra обеспечивает точную передачу цветов без искажений.
• Цветовая температура 4 500 K обеспечивает нейтральный свет, подходящий для медицинских осмотров и манипуляций.
• Размер рабочего поля 160 мм позволяет сфокусировать освещение на необходимой области.
• Операционное поле не нагревается во время работы светильника.
• Источник света рассчитан на 60 000 часов непрерывной работы.

• Управление включением и выключением светильника осуществляется кнопками на блоке управления.
• Металлическая гибкая стойка и стойка с основанием обеспечивают прочность конструкции.
• Блок питания выполнен из ударопрочного пластика.
• Конструкция светильника обеспечивает удобное обслуживание и проведение дезинфекции.
• Питание от сети 220 В позволяет использовать светильник в медицинских кабинетах без дополнительного источника питания.
• Средний срок службы светильника составляет 8 лет.
• Гарантия производителя составляет 2 года.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Вес, кг	6.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.