Система предварительной очистки воды Ливам СОВ-2

Системы очистки воды

Ваша цена

Розница
18 139 руб.

Оптовая цена
17 678 руб.

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Система предварительной очистки воды Ливам СОВ–2

Ливам СОВ–2 — система очистки исходной воды, предназначенная для подготовки воды, подаваемой на аквадистилляторы, бидистилляторы и установки получения деионизированной воды, подключённые к общей системе водоснабжения.

Содержание механических примесей, органических соединений и повышенная жёсткость воды негативно сказываются на ресурсе работы аквадистилляторов и установок получения воды деионизированной. Использование СОВ–2 позволяет увеличить срок службы оборудования и улучшить качество получаемого дистиллята.

Очистка воды осуществляется путём её прохождения под напором через три последовательно установленные ступени фильтрации:

• первая ступень — фильтр механической очистки (от ржавчины, песка и взвесей размером от 10 мкм);
• вторая ступень — фильтр сорбционной очистки (от железа, стронция, алюминия, нефтепродуктов, фенола, фтора, марганца, сероводорода);
• третья ступень — фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (от хлора, органики, пестицидов, частиц от 5 мкм).

СОВ–2 может применяться со следующим оборудованием: АЭ−4, АЭ−5, АЭ−10, АЭ−15, АЭ−25, АЭ−4/8, АЭ−10/20, БЭ−2, БЭ−4, БЭ−8, УПВД−5−4 и др.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность при температуре исходной воды 20 ± 2 °C и давлении 0,1 МПа	250 дм³/ч
Габариты (Д × Ш × В)	440 × 180 × 400 мм
Масса	не более 8,5 кг

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	280 мм
Максимальная ширина	245 мм
Максимальная высота	620 мм
Максимальный вес	20,45 кг
Общий вес	20,45 кг
Общий объём	0,042532 м³

Преимущества

Вот блок HTML с преимуществами систем Ливам СОВ–2 в аналогичном стиле и формате: ```html
Системы Ливам СОВ–2 предлагают надёжное и удобное решение для сбора, хранения и транспортировки стерильной воды в медицинских учреждениях:

• Закрытая герметичная конструкция — предотвращает вторичное загрязнение и сохраняет стерильность содержимого.
• Удобная система подключения — обеспечивает простое и быстрое подсоединение к аквадистилляторам и стерилизаторам.
• Материалы, устойчивые к высоким температурам — подходят для использования с горячей дистиллированной водой до +130 °C.
• Большой объём — оптимально для длительной автономной работы оборудования без частой дозаправки.
• Прочная конструкция — устойчива к механическим воздействиям и деформациям при транспортировке и эксплуатации.
• Широкая совместимость — подходят для различных моделей дистилляторов и стерилизаторов.
• Компактность — не занимают много места при хранении и установке.
• Готовность к применению — не требуют дополнительной подготовки перед использованием.
• Соответствие санитарно-гигиеническим нормам — безопасность при работе в клинической среде.
• Повышают общую эффективность водоподготовки — надёжный компонент системы стерилизации и дезинфекции.

Системы Ливам СОВ–2 являются практичным и безопасным решением для медицинских учреждений, где важна стерильность и надёжность водоснабжения.
```

## Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| **Бренд** | Ливам |
| **Страна бренда** | Россия |
| **Габариты, мм** | 440 × 180 × 400 |
| **Вес, кг** | 8.5 |
| **Страна производства** | Россия |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.
```